

MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior & Fachada

Accesorios

MOSO® Clips

Con estos clips la Tarima de exterior y Fachada Bamboo X-treme® pueden ser instaladas fácilmente. Para una correcta instalación debe existir 5-6 mm de espacio entre las lamas según normativa. El clip se suministra a juego con los tornillos de acero inoxidable y una cabeza de atornillado cuadrada. Para rastrel de aluminio (no suministrados por MOSO®) existen tornillos especiales disponibles.

Código	Item	Material	Color	Dimensiones Clip (mm)	Dimensiones Tornillo (mm)
CLIP-SCREWBX08	Clip Asimétrico con tornillo (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clip Asimétrico sin tornillo (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREWBX802	Clips Inicio/Final atornillado por arriba (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREWBX09	Clip Asimétrico con tornillo (18 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clip Asimétrico sin tornillo (18 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x9,8	
CLIP-SCREWBX902	Clips Inicio/Final atornillado por arriba (18 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	29x25x11,2	4,5x30
SCREW-09	Tornillo para rastrel de aluminio	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón		4,2x20
CHEVRON-TOOL01	Herramienta de instalación para Chevrón	Madera			

CLIP-SCREWBX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09

SCREW-09



CLIP-SCREWBX802 / BX902



CHEVRON-TOOL01



Número recomendado de fijaciones/m²

Ancho de lama	Tarima exterior*	De fachadas**
65 mm	-	~29 pcs/m ²
75 mm	-	~26 pcs/m ²
100 mm	-	~19 pcs/m ²
137 mm	~20 pcs/m ²	~14 pcs/m ²
155 mm	~17 pcs/m ²	
178 mm	~14 pcs/m ²	
208 mm	~11 pcs/m ²	



*) Basado en distancia de 462,5mm entre ejes de rastreles.
**) Basado en una distancia de 616,7mm entre ejes de rastreles.

Productos adicionales MOSO® Bamboo Exterior

MOSO® recomienda el uso de rastreles de MOSO® Thermo-Density® ó Outdoor-Density® Sub frame joists, que se fabrican específicamente para su uso en combinación con las lamas de tarima exterior MOSO®. La lama para acabados y el perfil de borde MOSO® Bamboo X-treme® están pensados para un acabado elegante de los laterales de la tarima. La lama para acabados se instala verticalmente contra los lados de la tarima exterior para cubrir los rastreles de la subestructura. El perfil de borde también puede utilizarse para crear escaleras, en combinación con paneles.



Código	Material	Acabado	Dimensiones (mm)
BO-SB155	Rastrel de bambú Thermo-Density®	Bruto	2440x60x40
BO-SB355	Rastrel de bambú Outdoor-Density®	Bruto	2440x60x40
BO-DTHT170G1	Lama para acabados, ranura en 1 canto	Bruto	1850x137x20
BO-DTHT171G1	Lama para acabados, ranura en 1 canto	Woca	1850x137x20
BO-DTHTBN171G	Perfil de borde, ranuras en ambos cantos, 20 mm	Woca	1850x65x20
BO-DTHTBN500	Perfil de borde, sin ranuras en los cantos, 18 mm	Bruto	1850x40x40
BP-DTHT1080	Panel, canto cuadrado	Bruto	2440x320x38

Información sobre limpieza y mantenimiento de los productos por favor vea aquí en MOSO® Bamboo Tarima de exterior- Limpieza y mantenimiento ►

