



# MOSO® 无限竹材户外方料系列

MOSO® 无限竹材方料是全竹通过层压浸渍处理的户外竹板材。  
特殊的浸渍处理使得此产品能达到欧洲最高等级的耐久性 EN 350 (参看技术参数)。  
MOSO® 无限竹材方料标准长度为2米。在特别要求下, 长度可以做到5800 mm。  
有专利保护的竹条钩状连接工艺使得板材可以做到超长长度, 是理想的户外材料。  
MOSO® 无限竹材方料经过全系列力学性能测试, 可以用作结构材。



侧压



产品编码	结构	油漆	倒边	尺寸(mm)
BO-IL2173-200	2x18mm	Unfinished	R=3mm	2000x40x36
BO-IL2172-200	2x18mm	Unfinished	R=3mm	2000x60x36
BO-IL2171-200	2x18mm	Unfinished	R=3mm	2000x80x36
BO-IL2176-200	2x18mm	Unfinished	R=3mm	2000x100x36
BO-IL2177-200	2x18mm	Unfinished	R=3mm	2000x120x36

可根据客户定制尺寸: 最大尺寸: 5800 x 200 x 120 mm 或 5800 x 120 x 200 mm.

## 请在安装前注意

- 竹材无限系列不需要油漆, 除非您想减缓其自然风化。如果不上漆的话, 材料会变成浅灰色。
- 如果材料要上漆, 我们建议用阿克苏, 它是一种饱和剂。

## 技术参数和证书

- 比重: +/- 700 kg/m<sup>3</sup>
- 收缩/膨胀: 0.14% 每 1% 含水率变化
- 布林奈尔硬度: ≥ 4 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534)
- 防火等级: D-s2-d0<sup>1)</sup> 级 (EN 13501-1)
- 浸渍成分: 符合欧洲农药禁令 (BPR) 在 REACH Annex XVII/candidate list 负面清单上无禁止。
- 生物耐久性: 等级 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
- 表面抗霉: Class 0, Strong fungi static (EN ISO 846), 浸渍深度 (2-3 mm)
- 使用等级: 等级 3 (EN 335)
- FSC<sup>®</sup>: 可提供FSC<sup>®</sup>证书
- 贡献 LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC<sup>®</sup>) v2009: MR 6, MR 7 (FSC<sup>®</sup>)
- 贡献 BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC<sup>®</sup>)

<sup>1)</sup> 测试厚度为18和36毫米, 板之间没有间隙, 板后面有空腔。