

# MOSO® Bamboo X-treme® Terrasplanken & Gevelbekleding accessoires

## MOSO® Clips

Met de MOSO® Clips kunnen de Bamboo X-treme® Terrasplanken en Gevelbekleding worden gemonteerd. Bij correcte montage zal er 5-6 mm tussenruimte tussen de planken ontstaan. De clips worden geleverd met bijpassende RVS schroeven (square bit). Voor montage van aluminium onderbalken (niet geleverd door MOSO®) zijn speciale schroeven beschikbaar.

Product Code	Item	Materiaal	Kleur	Afmetingen clip (mm)	Afmetingen schroef (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Asymmetrische clip incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Asymmetrische clip excl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX801	Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Asymmetrische clip incl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x17x31	4,5x30
CLIP-BX09	Asymmetrische clip excl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
SCREW-BX11-01	Schroef voor aluminium onderbalken	Roestvrij staal S410 (AISI410)	Zwart*		4x20
CHEVRON-TOOL01	Installatie hulpmiddel voor Hongaarse punt	Hout			



### aanbevolen verbruik terrasplanken\*

137 mm plankbreedte  
~20 stuks/m<sup>2</sup>

155 mm plankbreedte  
~17 stuks/m<sup>2</sup>

178 mm plankbreedte  
~14 stuks/m<sup>2</sup>

208 mm plankbreedte  
~13 stuks/m<sup>2</sup>

### gevelbekleding\*\*

137 mm plankbreedte  
~14 stuks/m<sup>2</sup>

75 mm plankbreedte  
~26 stuks/m<sup>2</sup>

\*) Op basis van een afstand van 462,5 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

\*\*) Op basis van een afstand van 600 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

CLIP-SCREW-BX08 / BX09  
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX801



SCREW-BX11-01

\* Alleen de schroefkop is zwart



BO-SB155



BO-DTHT171G1



BO-DTHTBN171G



## MOSO® Bamboo X-treme aanvullende producten

De Bamboo X-treme® Onderbalken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de terrasplanken: Thermo-Density® behandeld bamboe. De Bamboo X-treme® Onderbalken zijn speciaal geproduceerd om in combinatie met MOSO® Terrasplanken toegepast te worden. Gebruik de randplank voor een mooie afwerking van uw terras. De plank wordt verticaal geplaatst tegen de zijkanten van uw terras om de onderconstructie te verbergen.

Product Code	Item	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-SB155	Onderbalken	Onbehandeld	2440x60x40
BO-DTHT171G1	Outdoor randplank, 1 lengtezijde groef	Geolied Woca	1850x137x20
BO-DTHTBN171G	Randprofiel, 2 lengtezijde groeven	Geolied Woca	1850x65x30/20

## Onderhoud- en reinigingsproducten

Onder invloed van weersomstandigheden ververen de terrasplanken. MOSO® adviseert om uiterlijk na 3-4 maanden na installatie, of na de eerste winter, het terras met Woca Onderhouds-olie te behandelen. De Silicium carbid bezem en schijf (t.b.v. boenmachine) zijn zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak. De licht schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse onregelmatigheden. Met behulp van de Woca Terrasreiniger kan eventueel vuil of groene aanslag eenvoudig worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen.

Product Code	Item
SEALER-05	Sealer voor kopse kanten 250 ml
DISK-01	16" Silicium carbid schijf
BROOM-01	Silicium carbid bezem
CLEANER-WOCA-01	Woca Terrasreiniger 2,5 ltr
OIL-WOCA-011	Woca Onderhoudsolie (teak kleur) 2,5 ltr
WOCA-APPLICATOR	Woca Applicator set voor olie; steel, padhouder en pad