

# MOSO® Bamboo N-durance® Terrassendielen

## Zubehör

### MOSO® Verbindungs-Clips

MOSO® Bamboo N-durance® Terrassendielen können unsichtbar mit Clips verlegt werden. Bei richtiger Verlegung entsteht eine Fuge von 5-6 mm zwischen den Dielen. Die Clips werden mit passenden, braunen V2A Edelstahlschrauben (square bit) geliefert. Für eine Verlegung auf Aluminium-Unterkonstruktion sind Spezialschrauben erhältlich.

Produktcode	Artikel	Material	Farbe	Abmessungen Clip (mm)	Abmessungen Schraube (mm)
CLIP-SCREWBX08	Clips Asymmetrisch mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clips Asymmetrisch ohne Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-SCREWBX802	Clips Start/Ende oben mit Schraube (20 mm)	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun	29x25x11,2	4,5x30
SCREW-09	Schraube ALU	Edelstahl A2 (AISI304)	Braun		4,2x20

CLIP-SCREWBX08  
CLIP-BX08



CLIP-SCREWBX802



SCREW-09



### Empfohlene Menge von Befestigungen/m<sup>2</sup>

Diele- breite	Terrassendielen*
155 mm	-17 Stk./m <sup>2</sup>

\*) Basierend auf einem Abstand von 462,5 mm zwischen der Unterkonstruktion.



### MOSO® Bamboo Outdoor zusätzliche Produkte

MOSO® empfiehlt den Gebrauch von Bamboo Thermo-Density® oder Outdoor-Density® Unterkonstruktionsbalken. Die MOSO® N-durance® Abschlußprofile und Treppenkantenprofile verleihen der Terrasse eine elegante, hochqualitative Ausstrahlung. Die Kantenprofile können auch für die Gestaltung von Treppen genutzt werden.

BO-SB155



BO-SB355



BO-DTC171G1



BO-DTCBN171G



Produktcode	Material	Behandlung	Abmessungen (mm)
BO-SB355	Outdoor-Density® Bambus	Unbehandelt	2440x60x40
BO-SB155	Thermo-Density® Bambus	Unbehandelt	2440x60x40
BO-DTC171G1	Abschlußprofil, 1 Nut	Woca	1850x137x20
BO-DTCBN171G	Abschluß- und Treppenkantenprofil, 2 Nuten	Woca	1850x65x20/30

Informationen zur Reinigung und Pflege finden Sie in unserem Produktdatenblatt 'MOSO® Bamboo Terrassendielen - Pflege & Reinigung' ►

