

MOSO® Bamboo X-treme® Terrasplanken & Gevelbekleding Accessoires

MOSO® Clips

Met de MOSO® Clips kunnen de Bamboo X-treme® Terrasplanken en Gevelbekleding worden gemonteerd. Bij correcte montage zal er 5-6 mm tussenruimte tussen de planken ontstaan. De clips worden geleverd met bijpassende RVS schroeven (square bit). Voor montage van aluminium onderbalken (niet geleverd door MOSO®) zijn speciale schroeven beschikbaar.

Product Code	Item	Materiaal	Kleur	Afmetingen clip (mm)	Afmetingen schroef (mm)
CLIP-SCREWBX08	Asymmetrische clip incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Asymmetrische clip excl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREWBX802	Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREWBX09	Asymmetrische clip incl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x17x31	4,5x30
CLIP-BX09	Asymmetrische clip excl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREWBX902	Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	29x25x11,2	4,5x30
SCREW-09	Schroef voor aluminium onderbalken	Roestvrij staal A2 (AISI410)	Bruin		4,2x20
CHEVRON-TOOL01	Installatie hulpmiddel voor Hongaarse punt	Hout			

CLIP-SCREWBX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09



SCREW-09



CLIP-SCREWBX802 / BX902



CHEVRON-TOOL01



Aantal clips per/m²

Plank breedte	Terrasplanken*	Gevelplanken**
65 mm	-	~29 stuks/m ²
75 mm	-	~26 stuks/m ²
100 mm	-	~19 stuks/m ²
137 mm	~20 stuks/m ²	~14 stuks/m ²
155 mm	~17 stuks/m ²	
178 mm	~14 stuks/m ²	
208 mm	~11 stuks/m ²	



*) Op basis van een afstand van 462,5 mm tussen de onderbalken (hart op hart).
**) Op basis van een afstand van 616,7 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

Aanvullende MOSO® Bamboe Buitenproducten

MOSO® adviseert het gebruik van MOSO® Thermo-Density® of Outdoor-Density® Onderbalken, die specifiek geproduceerd zijn voor gebruik in combinatie met MOSO® Terrasplanken. De MOSO® Bamboo X-treme® Randplank en Randprofielen zijn bedoeld voor een mooie afwerking van uw terras of gevel. Randplanken worden verticaal tegen de zijkanten van het terras geplaatst om de onderbalken te verbergen. Randprofielen kunnen ook gebruikt worden om trappen te maken, in combinatie met Bamboo X-treme® Panelen.



Product Code	Materiaal	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-SB155	Onderbalken Thermo-Density®	Onbehandeld	2440x60x40
BO-SB355	Onderbalken Outdoor-Density®	Onbehandeld	2440x60x40
BO-DTHT171G1	Outdoor randplank, 1 lengtezijde groef	Geolied Woca	1850x137x20
BO-DTHTBN171G	Randprofiel, 2 lengtezijde groeven, 20 mm	Geolied Woca	1850x65x30/20
BO-DTHTBN500	Randprofiel, geen lengtezijde groeven, 18 mm	Onbehandeld	1850x40x40
BP-DTHT1080	Paneel, Scherp gekant	Onbehandeld	2440x320x38

Informatie over reinigings- en onderhoudsproducten vindt u op het productblad 'MOSO® Bamboe Terrasplanken - Reiniging en onderhoud' ►

