

# MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior y Fachada

## accesorios

### MOSO® Clips

Con estos clips la Tarima de exterior y Fachada Bamboo X-treme® pueden ser instaladas fácilmente. Para una correcta instalación debe existir 5-6 mm de espacio entre las lamas según normativa. El clip se suministra a juego con los tornillos de acero inoxidable y una cabeza de atornillado cuadrada. Para rastrel de aluminio (no suministrados por MOSO®) tornillos especiales están disponibles.

Código	Item	Material	Color	Dimensiones Clip (mm)	Dimensiones Tornillo (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Clip Asimétrico con tornillo (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clip Asimétrico sin tornillo (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX801	Clips Inicio/Final Topo con tornillo (20 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Clip Asimétrico con tornillo (18 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clip Asimétrico sin tornillo (18 mm)	Acero inox A2 (AISI304)	Marrón	27x22,5x9,8	
SCREW-BX11-01	Tornillo para rastrel de aluminio	Acero inox S410 (AISI410)	Negro*		4x20



#### número recomendado de fijaciones/m<sup>2</sup>

##### tarima exterior\*

137 mm ancho de la lama  
~20 pcs/m<sup>2</sup>

155 mm ancho de la lama  
~17 pcs/m<sup>2</sup>

178 mm ancho de la lama  
~14 pcs/m<sup>2</sup>

##### de fachadas\*

137 mm ancho de la lama  
~14 pcs/m<sup>2</sup>

75 mm ancho de la lama  
~26 pcs/m<sup>2</sup>

\*) Basado en distancia de 462,5mm entre ejes de rastreles.

\*\*) Basado en una distancia de 600mm entre ejes de rastreles.

CLIP-SCREW-BX08 / BX09  
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX801



SCREW-BX11-01

\*) Sólo cabeza de tornillo negra



BO-SB155



BO-DTHT170G1



BO-DTHTBN171G-01



### Productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme®

Los productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme® están hechos del mismo material que las lamas de la tarima exterior: el bambú termotratado Thermo-Density®. MOSO® recomienda el uso de Bamboo X-treme®, que se fabrican específicamente para su uso en combinación con las lamas de tarima exterior MOSO®. La lama para acabados y el perfil de borde MOSO® Bamboo X-treme® están pensados para un acabado elegante de los laterales de la tarima. La lama para acabados se instala verticalmente contra los lados de la tarima exterior para cubrir los rastreles de la subestructura. El perfil de borde también puede utilizarse para crear escaleras.

Código	Material	Acabado	Dimensiones (mm)
BO-SB155	Rastrel de bambú Thermo-Density®	Bruto	2440x60x40
BO-DTHT180	Lama para acabados Ranurado/Liso	Bruto	1850x137x18
BO-DTHT170G1	Lama para acabados, ranura en 1 canto	Bruto	1850x137x20
BO-DTHTBN170G-01	Perfil de borde, ranuras en ambos cantos	Bruto	1850x65x20

### Productos de mantenimiento y limpieza

Dependiendo de la influencia del viento, lluvia, sol y nieve la tarima envejecerá. MOSO® recomienda impregnar y mantener la tarima en bruto con saturador Sikkens.

La escoba de carbono-silicio y el disco para máquina son perfectamente adecuados para limpiar y suavizar la superficie de la Tarima de exterior Bamboo X-treme® y quitar cualquier pequeña astilla ya que lijan la superficie además de limpiarla.

Código	Producto
SEALER-05	Sellador para testas 250 ml
DISK-01	16" Disco maquina carbono silicio
BROOM-01	Cepillo carbono silicio
SATURATOR-SIK01	Sikkens Cetol WF771 color Ipé 10 lt
SATURATOR-SIK02	Sikkens Cetol WF771 color Ipé 2,5 lt
CLEANER-WOCA-01	Woca Exterior Wood Cleaner 2,5 lt