

Instrucciones de mantenimiento para el suelo de bambú MOSO® terminado de fábrica (aceitado/barnizado)

información general

- El bambú, al igual que la madera, es un material natural y reacciona a las condiciones ambientales en las que se coloca, en particular a los factores de luz, temperatura y humedad. El ambiente ideal debería tener una temperatura entre 18°C y 22°C y una humedad relativa entre el 45% y el 60%. Durante la temporada de invierno, cuando el aire es más seco debido a la calefacción, es útil utilizar humidificadores para evitar una excesiva contracción del suelo.
- Un consejo útil e importante es ventilar siempre las habitaciones y evitar la exposición directa a demasiada luz cerca de las ventanas, utilizando cortinas y al mismo tiempo dejar que las superficies respiren uniformemente moviendo las alfombras y los muebles de vez en cuando.
- Para evitar daños en las superficies, se recomienda tener un felpudo en la puerta de entrada, así como aplicar fieltro bajo los muebles y asientos.
- Los suelos de bambú MOSO® se suministran sin acabado (el acabado se aplica después de la instalación), o con acabado de fábrica. En el último caso se aplica un barniz UV o un aceite. Para el mantenimiento de los suelos terminados in situ, por favor siga las instrucciones del proveedor del acabado aplicado. Las siguientes instrucciones sólo se aplican a los suelos de bambú con acabado de fábrica de MOSO®.

limpieza regular

Es necesario quitar el polvo regularmente; la presencia de suciedad sólida en la superficie del suelo (polvo, arena, etc.) acelera el efecto de abrasión del acabado y luego degrada el aspecto del suelo más rápidamente. La limpieza puede realizarse con una aspiradora con un cepillo adecuado para la limpieza del parquet o con una escoba de cerdas suaves.

Cuando el suelo está demasiado sucio para sólo aspirar:

1. Suelos barnizados:

- Limpie el suelo con un paño o una mopa húmedos y bien escurridos (de pelo corto). Se recomienda utilizar un jabón o detergente ph neutro, bien diluido en agua tibia (para las dosis recomendamos seguir las instrucciones del fabricante). No utilizar jabones con ingredientes cerosos.
- *No se recomienda ninguna marca específica de jabón, pero MOSO® puede aconsejar generalmente Bona Cleaner para este propósito.*

2. Suelos aceitados:

- Limpie el suelo con un paño o mopa húmedos y bien escurridos (pelo corto), utilizando el jabón natural de Woca, bien diluido en agua tibia (para la dosificación ver las instrucciones de Woca).

En ambos casos **no** se recomienda:

- utilizar líquidos que contengan agentes agresivos como alcohol, amoníaco o lejía; pueden crear marcas en el suelo imposibles de volver a mover y dañar el acabado.
- utilizar una máquina de vapor o robots fregadores porque pueden permitir que el agua penetre en el suelo.
- lavar el suelo sólo con agua del grifo; no limpia eficazmente y los minerales que contiene pueden dejar residuos que a la larga afectan al aspecto de la superficie del suelo.

mantenimiento ocasional

Si la limpieza regular no da el resultado deseado, se puede aplicar un mantenimiento ocasional:

1. Suelos barnizados:

- Para reavivar y proteger el barniz, se puede aplicar un polish de suelos. Este producto normalmente se diluye en agua y para aplicarlo se debe seguir el mismo método descrito en limpieza regular (en lugar de jabón, utilice el polish).
- *No se recomienda ninguna marca específica de jabón, pero MOSO® puede aconsejar generalmente el polish Bona para este propósito. Este producto está disponible en 2 opciones con diferentes acabados: 'mate' y 'brillo'.*

2. Suelos aceitados:

- Para revivir y proteger el aceite, se debe aplicar una nueva capa de aceite. Algunas marcas proporcionan productos de aceite de mantenimiento especial que son más delgados que el aceite normal y por lo tanto se secan más rápido. Siga las instrucciones del proveedor de aceite.
- *MOSO® recomienda el de Aceite Woca para el mantenimiento ocasional de los suelos aceitados de fábrica MOSO®. Antes de su aplicación limpie el suelo con el limpiador intensivo para madera Woca.*

renovación

Contacte con su instalador. El lijado y barnizado/engrasado profesional puede renovar su suelo completamente.

nota adicional

Si bien se toman todas las precauciones necesarias para garantizar la exactitud de las instrucciones de instalación, las circunstancias individuales (ubicación, uso y procedimientos de instalación) pueden variar y están fuera del control del fabricante. Por lo tanto, en caso de duda, consulte al distribuidor.

Estas instrucciones están sujetas a posibles cambios. Para obtener la última versión, ir a www.moso-bamboo.com.

Copyright © Ningún contenido de este texto podrá ser reproducido sin el previo consentimiento por escrito de Moso International BV.