

MOSO® Bamboo N-durance® Decking da esterno

Accessori

RemoClip®

RemoClip® è il nuovo e innovativo sistema di fissaggio Ravaioli per decking, adatto a ogni tipo di doga con fresatura simmetrica. E' basato su una clip componibile ad alette removibili ed è resistente, brevettato, realizzato con materiali di altissima qualità: PA6 per le clip, trattamento Keraplast per le viti. Il sistema di fissaggio RemoClip® per la posa di listoni MOSO® Bamboo N-durance® è costituito da una base, 2 alette e 2 viti, le quali sono a loro volta di tipologie diverse in base alla tipologia e sezione della sottostruttura (legno o alluminio).

Base



Aletta



Viti con trattamento Keraplast color nero

3,5 x 27 mm per listello sottostruttura in alluminio



4,20 x 28 mm per listello sottostruttura in legno sp. 18/29 mm



4,20 x 28 mm per listello sottostruttura in legno sp. 30 mm e oltre



Vantaggi di RemoClip®



• Dura nel tempo.



• È predisposto sia per doghe di partenza sia per doghe di arrivo pavimentazione.



• Resiste a temperatura da -20°C a +100°C.



• Migliora l'ancoraggio: la vite agisce direttamente sull'aletta che ferma le doghe.



• Permette la rimozione facile e veloce delle doghe.



• Migliora l'aerazione della sottostruttura della clip che crea uno spazio tra doghe e listelli.



• Evita l'eventuale innalzamento della clip grazie all'alloggiamento truciolo.



• E' conforme ai dettami della normativa italiana sul decking.

Assemblaggio e posa RemoClip®

Inserire sulla base della clip le 2 alette, rivolte in direzioni opposte, nei 4 perni che sporgono dalla base facendo attenzione alle indicazioni relative al corretto verso di inserimento stampate sulla base stessa.

Inserimento delle viti

Al centro di ogni aletta è presente un foro predisposto all'inserimento della vite. Questo foro coincide con un altro presente sulla base. Durante la posa dei listoni MOSO® Bamboo N-durance®, le viti andranno inserite attraverso i 2 fori coincidenti e fissate al listello sottostruttura. Durante il fissaggio, la pressione esercitata dalla vite tirerà l'aletta verso il basso, facendo premere il profilo inferiore del listone contro la base della clip e permettendone il bloccaggio.

Clip di partenza e di chiusura

Prendere una base e spezzarla lungo la scanalatura che l'attraversa. La parte con i 2 perni sporgenti andrà a fungere da base per la clip di partenza o di chiusura.



Per informazioni sui prodotti di pulizia e manutenzione consultare la scheda prodotto "MOSO® Bamboo Decking per esterni - Pulizia e manutenzione": ►

