

MOSO® floorselector

condizioni	Importante da sapere	Grand Collection		Eternal Collection			Dynamic Collection	
		Bamboo Elite	Bamboo Elite Premium	Bamboo UltraDensity*	Bamboo Supreme	Bamboo Industriale	Purebamboo	Topbamboo
Riscaldamento/raffrescamento a pavimento*	Sottile = migliore, perché le movimentazioni sono ridotte. Denso = migliore (quindi versione density) perché trasmette meglio il calore. Il pavimento deve essere sempre incollato al sottofondo. Per raffreddamento: installare un sistema anticondensa.	<input checked="" type="radio"/> Le tavole lunghe possono curvare leggermente e non essere facili da incollare. La micro bisellatura aiuta a nascondere eventuali spazi tra le doghe causati dal riscaldamento a pavimento. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> L'elevata stabilità consente l'installazione flottante (con incastro a click) su sistemi di riscaldamento a pavimento. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le tavole lunghe sono più difficili da incollare al sottofondo. <input type="radio"/> Lo spessore limita la trasmissione del calore. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Spessore 10 mm: più è sottile migliore è la stabilità. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Specialmente la versione da 10 mm. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Micro bisellato (versioni prefinite) nasconde piccoli spazi tra le doghe che possono formarsi in presenza di riscaldamento a pavimento. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> idoneo ma non facile da incollare al sottofondo a causa dell'incastro con sistema a click. <input type="radio"/>
Stanze umide come bagni/Spa	Il bambù è un materiale molto stabile ma se l'acqua penetra tra le tavole del pavimento, potrebbe causare dei problemi. Consiglio: utilizzare pavimenti grezzi e verniciarli in opera così da chiudere al meglio la superficie. E' necessario installare il materiale incollato al sottofondo.	<input checked="" type="radio"/> Consiglio: usare le versioni grezze e finirle in opera. <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Non consigliato perché non è disponibile una versione grezza. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliato grazie alla sua elevata stabilità. Tuttavia, la bisellatura può facilmente assorbire l'acqua. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consiglio: usare le versioni grezze e finirle in opera. 10 mm: il più sottile = il migliore. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Specialmente la versione da 10 mm. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consiglio: usare le versioni grezze e finirle in opera. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Non facile da incollare al sottofondo a causa dell'incastro con sistema a click. <input type="radio"/>
Posa flottante o posa incollata	Il bambù ha un'ottima stabilità ma come tutti i materiali naturali subisce restringimenti / rigonfiamenti a causa dei cambiamenti di umidità. Flottante: lasciare sempre almeno 10 mm di spazio perimetrale.	<input checked="" type="radio"/> Può essere installato flottante: dimensioni massime degli ambienti (larghezza x lunghezza): 6x12 m. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Può essere installato flottante: dimensioni massime degli ambienti (larghezza x lunghezza): 7x12 m. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Si consiglia l'installazione completamente incollata al sottofondo o inchiodata alla sottostruttura.(UD versione>20 mm.) <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Deve sempre essere completamente incollato al sottofondo. <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Deve sempre essere completamente incollato al sottofondo. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Può essere installato flottante: dimensioni massime degli ambienti (larghezza x lunghezza): 5x12 m. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Può essere installato flottante: dimensioni massime degli ambienti (larghezza x lunghezza): 7x12 m. <input checked="" type="radio"/>
Grandi superfici (>85 m²) installazioni senza giunti tra i diversi ambienti	Il bambù ha un'ottima stabilità ma come tutti i materiali naturali subisce restringimenti / rigonfiamenti a causa dei cambiamenti di umidità. Per grandi ambienti è consigliato l'incollaggio al sottofondo che deve essere asciutto, pulito e piano.	<input checked="" type="radio"/> Le tavole lunghe possono curvare leggermente e non essere facili da incollare. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le tavole lunghe possono curvare leggermente e non essere facili da incollare. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliato grazie alla sua elevata stabilità. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 10 mm assicura la miglior stabilità. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Realizzato con sottili strisce di bambù, prodotto molto stabile. <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Idoneo ma non facile da incollare al sottofondo a causa dell'incastro con sistema a click. <input type="radio"/>
Utilizzo commerciale/ Aree ad alto traffico	In aree di grande passaggio è importante avere una combinazione di uno strato di usura molto duro e una finitura superficiale molto resistente. E' consigliato incollare completamente il materiale al sottofondo.	<input checked="" type="radio"/> Consigliata la versione Density* / la verniciatura standard non è per alto traffico. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Le tavole di grandi dimensioni possono flettere leggermente pertanto potrebbe risultare meno facile l'incollaggio al sottofondo. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Molto duro e particolarmente consigliato per situazioni ad alto traffico ed usura. Grazie alla sua elevata stabilità può essere utilizzato in zone semi-esterne. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliata la versione Density*, verniciatura standard BONA 125gr/m2 = consigliata per l'alto traffico. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliata la versione density. Applicare in opera una verniciatura molto resistente in caso di aree soggette ad alto traffico. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliata la versione Density* / la verniciatura standard non è per alto traffico. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Consigliata la versione density/ la verniciatura standard non è per alto traffico, l'incollaggio non è semplice a causa dell'incastro click. <input type="radio"/>
Installazione semplice e a basso costo	Il costo dell'installazione definisce parzialmente il costo del pavimento.	<input checked="" type="radio"/> Deve essere incollato negli incastri o totalmente incollato al sottofondo. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Costi di installazione ridotti grazie al sistema di incastro a click che permette una facile posa flottante. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Si consiglia l'installazione completamente incollata al sottofondo o inchiodata alla sottostruttura. (UD versione>20 mm.) <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Deve essere incollato totalmente al sottofondo <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Deve essere incollato totalmente al sottofondo <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Deve essere incollato negli incastri o totalmente al sottofondo. Versioni Density con incastro click: facili da installare. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Facile da installare grazie al Sistema click. <input checked="" type="radio"/>
Certificazioni ECO (LEED, FSC®, BREEAM, CO2 neutro**)	Il bambù è un materiale eco-friendly, ma all'interno della gamma MOSO ci sono diversi "gradi" di ecosostenibilità. Tutti i nostri prodotti sono disponibili su richiesta, con certificazione FSC®.	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù, nessun collante nel prodotto (ad esclusione delle versioni Density*). <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 100% bambù. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> A causa dello strato centrale in HDF, questo prodotto non è completamente "green". <input type="radio"/>
Scelta dell'aspetto	Il tipico aspetto del bambù, mette in risalto i nodi della pianta. Tuttavia, eseguendo diversi trattamenti superficiali (verniciatura, oliatura, colorazione, spazzolatura) è possibile creare molti prodotti diversi.	<input checked="" type="radio"/> Disponibile in: naturale, caramello, verticale, orizzontale, Density*, grezzo, verniciato. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Natural, Caramel, Verticale, Density*, disponibile verniciato ed oliato. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Una versione disponibile. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Disponibile in: naturale, caramello, verticale, orizzontale, Density*, grezzo, oliato, verniciato. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Disponibile in: naturale, caramello, verticale, Density*, grezzo. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Disponibile in: naturale, caramello, verticale, orizzontale, Density*, grezzo, verniciato. <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Disponibile in: naturale, caramello, verticale, Density*, spazzolati, verniciati e tinti. <input checked="" type="radio"/>
Simile alle doghe delle pavimentazioni massicce in legno	Le tavole dei pavimenti in bambù, possono avere un aspetto simile a quelle dei pavimenti in legno ma con una superficie caratterizzata dai classici nodi. Nelle versioni Density* le fibre di bambù ricordano le fibre del legno.	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Disponibile esclusivamente nella versione Density, aspetto molto simile al legno. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile. <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Versione Density* disponibile, non 100% bambù. <input type="radio"/>

*Controllare il documento sul catalogo "MOSO riscaldamento-raffrescamento a pavimento" per le condizioni di installazione complete:

► www.moso-bamboo.com/riscaldamento-raffrescamento-pavimento

*) Rapporto LCA disponibile:

► www.moso-bamboo.com/lca

consigliato / totalmente applicabile
 possibile / applicabile
 possibilità limitata / applicabile con limitazioni
 non possibile / non consigliato / non applicabile

