

Istruzioni di manutenzione per pavimenti prefiniti in bambù MOSO® (oliati/verniciati)

Informazioni generali

- Il bambù, come il legno, è un materiale naturale e reagisce alle condizioni ambientali in cui è collocato. L'esposizione diretta alla luce solare, temperatura e umidità degli ambienti sono fattori determinanti per la vita di un pavimento naturale. L'ambiente ideale dovrebbe avere una temperatura compresa tra i 18°C e i 22°C e un'umidità relativa dell'aria compresa tra il 45% e il 60%. Durante la stagione invernale, quando l'aria è più secca a causa del riscaldamento, è importante utilizzare umidificatori ambientali per evitare fenomeni di ritiro della pavimentazione.
- Un consiglio utile e importante è quello di areare sempre i locali ed evitare l'esposizione diretta del pavimento alla luce solare nelle zone adiacenti alle finestre utilizzando delle tende. In aggiunta, si consiglia di spostare di tanto in tanto tappeti e mobili per far "respirare" la pavimentazione e garantire un'ossidazione omogenea delle superfici posate.
- Per evitare danni alle superfici, si consiglia di porre uno zerbino davanti alle porte di ingresso e di applicare dei feltrini sotto mobili e sedie.
- I pavimenti in bambù MOSO® possono essere forniti grezzi (da finire in opera dopo l'installazione), prefiniti con finitura UV o trattati ad olio. Per la manutenzione dei pavimenti grezzi e finiti in opera, si prega di seguire le istruzioni del fornitore della finitura utilizzata. Le seguenti istruzioni si applicano solo ed esclusivamente ai pavimenti prefiniti di bambù MOSO®.

pulizia regolare

È necessario rimuovere regolarmente la polvere; la presenza di sporco sulla superficie del pavimento (polvere, sabbia, ecc.) accelera l'effetto di abrasione della finitura e quindi degrada più rapidamente l'aspetto del pavimento. La pulizia può essere effettuata utilizzando un'aspirapolvere dotato di spazzola adatta alla pulizia del parquet o con una scopa a setole morbide.

Quando il pavimento è eccessivamente sporco per la sola pulizia con l'aspirapolvere:

1. Pavimenti verniciati:

- Pulire il pavimento con uno straccio morbido o con uno straccio umido ben strizzato (a pelo corto). Si consiglia di utilizzare un sapone o un detergente neutro ben diluito in acqua tiepida (per i dosaggi si consiglia di seguire le istruzioni del produttore).
- *Non imponiamo l'utilizzo di nessuna specifica marca di detersivi ma, a tal proposito, MOSO® consiglia generalmente l'utilizzo del prodotto Bona Cleaner.*

2. Pavimenti oliati:

- Pulire il pavimento con uno straccio morbido o con uno straccio umido ben strizzato (a pelo corto) utilizzando un sapone Woca per pavimenti oliati ben diluito in acqua tiepida (per il dosaggio vedere le istruzioni riportate da Woca).

In entrambi i casi è sconsigliato:

- utilizzare liquidi contenenti agenti aggressivi come alcool, ammoniaca o candeggina; essi possono creare sul pavimento segni impossibili da rimuovere e danneggiare irrimediabilmente la finitura.
- utilizzare una macchina lavasciuga per pavimenti a vapore o robot lavasciuga per pavimenti perché il loro utilizzo potrebbe permettere all'acqua di penetrare nel pavimento.
- lavare il pavimento solo con acqua di rubinetto; non pulisce in modo efficace e i minerali in essa contenuti possono lasciare residui che a lungo andare altereranno l'aspetto superficiale del pavimento.

manutenzione specifica

Se la pulizia regolare non porta al risultato desiderato, è possibile effettuare una manutenzione specifica:

1. Pavimenti verniciati:

- Per ravvivare e proteggere la verniciatura, si può applicare un Polish per pavimenti. Questo prodotto è normalmente diluito in acqua e per applicarlo si devono seguire le stesse procedure descritte alla voce pulizia regolare (utilizzare il Polish in sostituzione del sapone o detergente neutro).
- *Non imponiamo l'utilizzo di nessuna specifica marca di Polish ma, a tal proposito, MOSO® consiglia generalmente di utilizzare il Polish Bona. Questo prodotto è disponibile in 2 diverse tipologie: "opaco" e "lucido".*

2. Pavimenti oliati:

- Per ravvivare, nutrire e proteggere il pavimento oliato è necessario applicare una nuova mano di olio. Alcune marche forniscono speciali oli per la manutenzione che sono più magri dell'olio normale e quindi tendono ad asciugarsi più velocemente. Seguire le istruzioni riportate dal fornitore dell'olio.
- *MOSO® raccomanda l'utilizzo di Woca Oil Refresher per la manutenzione specifica dei pavimenti oliati in fabbrica MOSO®. Prima dell'applicazione, si raccomanda di pulire accuratamente il pavimento utilizzando il detergente per parquet Woca Intensive.*

rinnovamento

Contattate il vostro posatore di fiducia. La levigatura professionale e la verniciatura/oliatura in loco possono rinnovare completamente il vostro pavimento.

nota aggiuntiva

Sebbene si presti la dovuta attenzione alla precisione delle istruzioni per l'installazione, le singole circostanze (ubicazione, utilizzo e procedure di installazione) possono variare e sono al di fuori del controllo del produttore. In caso di dubbi, pertanto, consultare il distributore.

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione andare sul sito www.moso-bamboo.com.

Copyright © Nulla di questo testo può essere riprodotto senza la preventiva autorizzazione scritta da Moso International BV.