

MOSO® - WOCA Proyectos

Instrucciones de mantenimiento y cuidado para suelos MOSO® Bamboo UltraDensity® en grandes áreas.



Preparación:

Es importante, para el aceite, que la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 ° C y 30 ° C y que la humedad del aire sea aproximadamente del 50%. El contenido de humedad en la superficie no debe exceder el 12%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para un tiempo óptimo de evaporación y secado.

Limpeza regular (frecuencia a su discreción)

Para una limpieza regular, use WOCA Commercial Soap:

Paso 1) Mezcle WOCA Commercial Soap en una proporción de 1:40 con agua tibia (por ejemplo: 0,25L Commercial Soap con 10L de agua) y viértalo en el depósito del secador de la fregadora.

Paso 2) Limpie el suelo paralelo a la fibra de bambú usando una máquina frega suelos / secador (vea los ejemplos a la derecha). Al moverse longitudinalmente, queda la menor cantidad de líquido (incluida la suciedad) en la superficie y el secado completo será rápido.

Si la limpieza se realiza a menudo, habrá menos necesidad de tratar / aceitar el piso nuevamente, ya que WOCA Commercial Soap no elimina la protección contra el aceite. Si la limpieza regular no es suficiente, continúe con "Limpieza intensiva".



'Commercial Soap'



máquina de 'caminar detrás'



máquina de 'montar'

Tratamiento 2-en-1 (si la limpieza regular ya no es suficiente)

En un tratamiento 2 en 1 con WOCA Commercial Oil, la limpieza profunda y la lubricación de la superficie se pueden realizar en un solo proceso. Esto es especialmente conveniente en áreas de alto tráfico, porque el tiempo requerido para el mantenimiento es limitado. Antes de comenzar este tratamiento, asegúrese de eliminar la suciedad rebelde. En caso de suciedad persistente, use el limpiador intensivo WOCA antes de usar el WOCA Commercial oil. Si la limpieza se realiza suficientemente (a menudo) y el suelo está libre de suciedad, Commercial Oil puede aplicarse directamente.

Paso 1) Agite bien el recipiente del Commercial Oil.

Paso 2) Aplicar aproximadamente 100 ml de WOCA Commercial Oil por cada 10-20 m2. Aplique el aceite con una máquina pulidora y un pad verde. Continúe puliendo hasta que el bambú esté saturado y la superficie tenga una apariencia uniforme. La superficie, después, no debe estar húmeda.



Tenga en cuenta: los paños / pads que se han empapado en aceite pueden auto encenderse si se descartan incorrectamente. Para una eliminación adecuada, los paños / pads deben almacenarse inmediatamente después de su uso, en un recipiente lleno de agua herméticamente cerrado.



'Commercial Oil'



'máquina pulidora'

Limpeza intensiva (si el tratamiento 2 en 1 no ayuda)

Si la superficie está muy sucia, recomendamos limpiar con WOCA Intensive Wood Cleaner:

Paso 1) Mezcle WOCA Intensive Wood Cleaner en una proporción de 1:20 con agua tibia (por ejemplo: 0,5L Limpiador Intensivo de Madera a 10L de agua) y viértalo en el depósito del secador de la fregadora.

Paso 2) Lave el suelo paralelamente a la fibra de bambú usando una fregadora a baja velocidad, permitiendo que el Wood Cleaner disuelva la suciedad. Si el bambú está muy sucio, repita este paso.

Paso 3) Deje que la superficie se seque por completo antes de protegerla nuevamente con WOCA Commercial Oil.

WOCA Intensive Wood Cleaner es un limpiador profundo de tráfico intenso; por lo tanto, las superficies deben volverse a engrasar después de este tratamiento.



'Intensive Wood Cleaner'