

# MOSO® Bamboo N-durance® Terrasplanken

## onderhoud & reiniging

### Woca onderhoud

Onder invloed van wind, regen, zon (UV) en vorst verweren terrasplanken en wordt het terras vies. Als gevolg hiervan zullen de planken vergrijzen en kunnen splinters en scheuren ontstaan. Woca heeft verschillende onderhoudsproducten ontwikkeld om terrassen te reinigen en te beschermen. Woca Exterior Wood Cleaner maakt vuil los en verwijdert groene aanslag van het oppervlak, zonder het te beschadigen. Woca Exterior Wood Oil beschermt de bamboe terrasplanken en brengt de warme caramel kleur terug.

### reiniging

- Maak het terras goed nat, gebruik een tuinslang indien mogelijk. Het gebruik van hogedrukreinigers wordt sterk afgeraden.
- Meng de reiniger, Woca Exterior Wood Cleaner, met water in de verhouding 1:2 en breng deze aan. Indien het terras erg vervuild is kan de reiniger onverdund gebruikt worden. Reinig het terras vervolgens met de silicium carbid bezem of machinaal met de silicium carbid schijf (zie accessoires).
- Schrob de terrasplanken in de lengterichting totdat de planken volledig schoon zijn. Bij terrasplanken geïnstalleerd met de gladde zijde naar boven dient eerst onder een hoek van 45 graden te worden geschrobd, waarna vervolgens in de lengterichting wordt geschrobd. Bij gebruik van de machine met schijf is dit niet nodig.
- Herhaal voorgaande stappen indien noodzakelijk. Indien enkele diepere vlekken na het reinigen op het oppervlak van het materiaal achterblijven, adviseren wij om het materiaal te schuren (korrel 100, in de lengterichting).
- Spoel het oppervlak grondig af met water met water om er zeker van te zijn dat het oppervlak schoon is voordat gestart wordt met aanbrengen van de olie.
- Laat het MOSO® Bamboo N-durance® terras volledig drogen (ca. 24 uur). Pas als het materiaal volledig droog is kan de oliebehandeling starten.

### aanbrengen olie

- Zorg er altijd voor dat het terras schoon en droog is, vrij van stof of vuil, en zonder olie. Werk nooit in de volle zon op een terras.
- Breng uitsluitend olie aan bij droog weer, vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Om het oppervlak voor te bereiden op het oliën, brengt u Woca Exterior Wood Primer aan. Zorg ervoor dat het goed gedroogd is voordat u de olie in de volgende stap aanbrengt.
- Roer de olie uitvoerig voor gebruik. Breng een gelijkmatige, dunne laag aan met een applicator (zie accessoires) of kwast.
- De olie ziet er crème-achtig uit zolang deze nat is.
- Na een aantal minuten, als het water uit de olie is verdampt, krijgt het materiaal zijn olie-achtige uitstraling.
- Boen de restanten olie met een katoenen doek van de terrasplanken na 5-10 minuten.
- Let erop dat geen olie in de groeven en/of verbindingen van de terrasplanken achterblijft.
- Herhaal de oliebehandeling.
- Zodra de terrasplanken gedroogd zijn, bestaat de mogelijkheid de planken te polishen met de hand of machinaal voor een nog duurzamere en hardere olielaag.
- Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het 24 tot 48 uur totdat de olie volledig is uitgehard. Gedurende deze periode is het noodzakelijk dat het terras niet aan water wordt blootgesteld.
- Controleer de uiteinden van de onderbalken en afgezaagde terrasplanken, die de neiging hebben om meer water op te nemen. Onderhoudt deze goed zodat binnendringen van water wordt geminimaliseerd. Een sealer is verkrijgbaar via MOSO®.

### theoretisch verbruik

- Meng de Woca Exterior Wood Cleaner met water in de verhouding 1:2 en breng deze aan. Als het terras extreem vuil is, kan de terrasreiniger onverdund worden gebruikt.
- Woca Exterior Wood Primer: 8 - 10 m<sup>2</sup> / liter.
- Woca Exterior Wood Oil: 12 - 15 m<sup>2</sup> / liter.

### onderhoud gladde zijde

Op de gladde zijde zijn onregelmatigheden als gevolg van weersinvloeden (kleine scheurtjes en opstaande vezels) beter zichtbaar dan bij de geribbelde zijde. Dit kan beperkt worden door regelmatig onderhoud met een Woca Exterior Wood Oil.

### risico voor zelfontbranding

Aangezien de olie licht ontvlambaar is, is het van belang om doeken met olie in water te drenken en na gebruik in een afgesloten container te bewaren. Voor meer informatie zie de instructies van de onderhoudsleverancier.



Bekijk de onderhouds- en reinigingsfilm op:  
[www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance](http://www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance)

