

Onderhoudsinstructie voor in de fabriek afgewerkte (geoliede/gelakte) MOSO® bamboe vloeren

algemene informatie

- Bamboo is, net als hout, een natuurlijk materiaal en reageert op de omgevingsomstandigheden waarin het wordt geplaatst, met name op de factoren licht, temperatuur en vochtigheid. De ideale omgeving heeft een temperatuur tussen 18°C en 22°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 45% en 60%. Tijdens het winterseizoen, wanneer de lucht droger is door de verwarming, is het nuttig om luchtbevochtigers te gebruiken om overmatige krimp van de vloer te voorkomen.
- Een nuttig en belangrijk advies is om de kamers altijd te ventileren en directe blootstelling aan te veel licht in de buurt van de ramen te vermijden, door gordijnen te gebruiken en tegelijkertijd de oppervlakken gelijkmatig te laten ademen door van tijd tot tijd tapijten en meubels te verplaatsen.
- Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, is het aan te raden om een deurmat bij de toegangsdeur te hebben en om vilt onder het meubilair en de stoelen aan te brengen.
- MOSO® bamboe vloeren worden onafgewerkt geleverd (afwerking aan te brengen na installatie), of in de fabriek afgewerkt. In het laatste geval wordt een UV-lak of olie aangebracht. Voor het onderhoud van ter plaatse afgewerkte vloeren, gelieve de instructies van de aangebrachte afwerkingsleverancier op te volgen. Onderstaande instructies zijn alleen van toepassing op de in de fabriek afgewerkte MOSO® bamboe vloeren.

regelmatige schoonmaak

Het is noodzakelijk om het stof regelmatig te verwijderen; de aanwezigheid van vast vuil op het oppervlak van de vloer (stof, zand, enz.) versnelt het effect van de slijtage van de afwerking en breekt dan het uiterlijk van de vloer sneller af. Het schoonmaken kan worden uitgevoerd met een stofzuiger met een borstel die geschikt is voor het reinigen van parket of een bezem met zachte haren.

Als de vloer te vuil is om alleen maar te stofzuigen:

1. Gelakte vloeren:

- Reinig de vloer met een vochtige, goed uitgewrongen (kortharige) doek of dweil. Het is raadzaam om een neutrale zeep of dweilmiddel te gebruiken, goed verdund in lauw water (voor doseringen raden wij aan om de instructies van de producent te volgen).
- Er wordt geen specifiek merk zeep aanbevolen, maar MOSO® kan over het algemeen Bona Polish Cleaner voor dit doel adviseren.*

2. Geoliede vloeren:

- Reinig de vloer met een vochtige, goed uitgewrongen (kortharige) doek of dweil, met Woca natuurzeep, goed verdund in lauw water (voor dosering zie de instructie van Woca).

In beide gevallen wordt het afgeraden:

- vloeistoffen te gebruiken die agressieve stoffen bevatten zoals alcohol, ammoniak of bleekmiddel; deze kunnen vlekken op de vloer veroorzaken die onmogelijk te verwijderen zijn en de afwerking beschadigen.
- een stoomreiniger of schrobzuigrobot te gebruiken, omdat het water de vloer zou kunnen beschadigen.
- de vloer alleen met leidingwater wassen; het reinigt niet effectief en de mineralen die erin zitten kunnen resten achterlaten die op den duur het oppervlak van de vloer aantasten.

incidenteel groot onderhoud

Als regelmatig schoonmaken niet tot het gewenste resultaat leidt, kan incidenteel onderhoud worden toegepast:

1. Gelakte vloeren:

- Om de lak op te halen en te beschermen, kan een Polish voor vloeren worden aangebracht. Dit product wordt normaal gesproken verdund in water en om het aan te brengen moet dezelfde methode worden gevolgd als beschreven onder Regelmatige schoonmaak (gebruik de Polish in plaats van zeep).
- Er wordt geen specifiek merk zeep aanbevolen, maar MOSO® kan over het algemeen Bona Polish adviseren voor dit doel. Dit product is verkrijgbaar in 2 verschillende glansmogelijkheden: 'mat' en 'glanzend'.*

2. Geoliede vloeren:

- Om de olie op te halen en te beschermen moet een nieuwe laag olie worden aangebracht. Sommige merken leveren speciale onderhoudsolie producten die dunner zijn dan de normale olie en dus sneller drogen. Volg de instructies van de olieleverancier.
- MOSO® raadt Woca Onderhoudsolie aan voor het incidenteel groot-onderhoud van MOSO® geoliede fabrieksvloeren. Maak de vloer voor het aanbrengen grondig schoon met Woca Intensiefreiniger.*

renovatie

Neem contact op met uw installateur. Professioneel schuren en lakken/oliën kan uw vloer volledig vernieuwen.

aanvullende opmerking

Terwijl alle nodige zorg wordt besteed aan de nauwkeurigheid van de installatie-instructies, individuele omstandigheden (locatie, gebruik en installatieprocedures) kunnen variëren en liggen buiten de controle van de fabrikant. Raadpleeg daarom in geval van twijfel de leverancier.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar www.moso-bamboo.com.

Copyright © Niets uit deze tekst mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moso International BV.