

MOSO® Vloerenkiezer

indicator	Uitleg	grand collectie		
		bambooelite	bambooelement premium	ultradensity*
Vloerverwarming /vloerkoeling*	Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; <input type="radio"/> microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes.	<input checked="" type="radio"/> De hoge stabiliteit maakt zweepende installatie (met click systeem) op vloerverwarming mogelijk.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; <input type="radio"/> dikte beperkt de warmte doorlating.
Natte ruimten, zoals badkamers	Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> I.v.m. stabiliteit zeer geschikt; de vellingrand vormt echter een nadeel (kan makkelijk water intrekken).
Zwevende vloeren	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.	<input type="radio"/> Het wordt aangeraden deze vloer vol te verlijmen, cq op een balken onderconstructie te leggen (alleen voor UD versies >20 mm)
Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²)	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege hoge stabiliteit zeer geschikt.
Projectgebruik / zware belasting	Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde topklaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. <input type="radio"/> Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	<input checked="" type="radio"/> Extreem hard, dus zeer geschikt voor zware belasting. Dankzij hoge stabiliteit ook semi-buiten (overdekt) te gebruiken.
Eenvoudige en goedkope installatie	Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Legkosten relatief laag dankzij click systeem.	<input type="radio"/> Moet volledig aan ondervloer worden verlijmd of op balkenconstructie gemonteerd.
Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM, CO₂ neutraal**)	Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.
Keuze in uitstraling	Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-) lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, gelakt en geolied beschikbaar.	<input type="radio"/> 1 versie beschikbaar.
Gelijkenis met massief houten vloerplanken	Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerven.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Deze vloer is alleen beschikbaar in Density* wat het meest op hout lijkt.

eternal collectie

eternal collectie			dynamic collectie	
bamboosupreme	bambooforest	bambooindustriale	purebamboo	topbamboo
<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij oerverwarming.	<input type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. <input checked="" type="radio"/> 10 mm = beste stabiliteit.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: grote vellingrand, absorbeert gemakkelijk water.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 5x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.
<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input type="radio"/> Oppervlak zeer hard. Geen afwerking nodig.	<input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd / fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m² (Density* versie 225gr/m²).	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input checked="" type="radio"/> Breng een sterke projectlak aan.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. <input type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. <input type="radio"/> Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.
<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden. <input type="radio"/> Density* versies met click systeem: eenvoudig te installeren.	<input checked="" type="radio"/> Snel te leggen dankzij click systeem.
<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe, gemaakt met formaldehyde vrije lijm.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe en geen lijm toegepast in product (behalve Density* versies).	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege HDF kern niet 100% groen.
<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar.	<input type="radio"/> 1 versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, onbehandeld beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, geborsteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar.
<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar en volledig andere look.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.

*) Zie "MOSO vloerverwarming-koeling" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming:

► www.moso.eu/vloerverwarming-koeling

***) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

► www.moso.eu/lca

