

MOSO® Bamboo X-treme® Deck e Fachada

accessórios

MOSO® Clips

Com os clips MOSO® Bamboo X-treme®, o deck e o perfil de fachada podem ser facilmente instalados. Quando instalados correctamente existirá um espaço de 5-6 mm entre as régua. Os clips são fornecidos com parafusos compatíveis em aço inoxidável (cabeça quadrada). Para instalação sobre perfis de alumínio (não fornecidos pela MOSO®), estão disponíveis parafusos especiais.

Código de produto	Item	Material	Cor	Dimensões Clip (mm)	Dimensões parafuso (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Clip Assimétrico com parafuso (20 mm)	Aço inoxidável A2 (AISI304)	Castanho	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Clip Assimétrico sem parafuso (20 mm)	Aço inoxidável A2 (AISI304)	Castanho	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX801	Clips Inicial/Final/de Topo com parafuso (20 mm)	Aço inoxidável A2 (AISI304)	Castanho	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Clip Assimétrico com parafuso (18 mm)	Aço inoxidável A2 (AISI304)	Castanho	27x22,5x9,8	4,5x30
CLIP-BX09	Clip Assimétrico sem parafuso (18 mm)	Aço inoxidável A2 (AISI304)	Castanho	27x22,5x9,8	
SCREW-BX11-01	Parafuso para treliça de sub-estrutura de alumínio	Aço inoxidável S410 (AISI410)	Negro*		4x20
CHEVRON-TOOL01	Instruções de instalação Chevron	Madeira			



número recomendado de clips/m²

deck*

137 mm largura da régua
~20 pcs/m²

155 mm largura da régua
~17 pcs/m²

178 mm largura da régua
~14 pcs/m²

208 mm largura da régua
~13 pcs/m²

fachada**

137 mm largura da régua
~14 pcs/m²

75 mm largura da régua
~26 pcs/m²

*) Baseado numa distância de 462,5 mm entre o eixo dos sarrafos da sub-estrutura.

**) Baseado numa distância de 600 mm entre o eixo dos sarrafos da sub-estrutura

CLIP-SCREW-BX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX801



SCREW-BX11-01

* Apenas cabeça de parafuso preta.



BO-SB155



BO-DTHT171G1-01 / BO-DTHT170G1-01



BO-DTHTBN171G-01



Gama acessórios MOSO® Bamboo X-treme®

A gama de acessórios MOSO® bamboo X-treme, é feita do mesmo material que o usado nas régua de deck: O bamboo termo tratado, Thermo-Density. A MOSO® recomenda o uso dos perfis de suporte MOSO® X-treme, que foram desenvolvidos especificamente para combinar com o deck MOSO: As régua de remate MOSO® bamboo X-treme e os perfis nariz de escada foram desenvolvidos para combinar com o deck MOSO®. Estes acessórios proporcionam um acabamento elegante a cada deck. as régua de remate são normalmente utilizadas na vertical para tapar a estrutura e os lados do deck. O nariz de escada podem também ser utilizados para criar elegantes escadas.

Código de produto	Tipo de perfil	Acabamento	Dimensões (mm)
BO-SB155	Perfil de suporte	Sem acabamento	2440x60x40
BO-DTHT170G1	Nariz de escada, 1 lado ranhurado	Sem acabamento	1850x137x20
BO-DTHT171G1-01	Nariz de escada, 1 lado ranhurado	Sikkens	1850x137x20
BO-DTHTBN171G-01	Nariz de escada, Dois lados ranhurados	Sikkens	1850x65x30/20

Produtos de manutenção & limpeza

Sob a influência de vento, chuva, sol e neve o deck vai envelhecer. A MOSO® recomenda a manutenção do deck com a impregnação de produtos de manutenção Sikkens. Os decks não acabados podem ser tratados com saturador Sikkens. Uma escova de carbono silício ou máquina de disco são indicados para limpar e amaciar a superfície do deck Bamboo X-treme®, removendo as farpas e lixando superfície, aquando da limpeza.

Código de produto	Material
SEALER-05	Selante para os topos do X-treme 250 ml
SATURATOR-SIK01	SIKKENS Saturador cor Ipé 10 l
SATURATOR-SIK02	SIKKENS Saturador cor Ipé 2,5 l
BROOM-01	Escova de carbono silício
DISK-01	Disco de carbono silício 16"