

Instruções de manutenção para pavimentos de bambu MOSO® com acabamento de fábrica (oleado/envernizado)

informação geral

- O bambu, tal como a madeira, é um material natural e reage às condições ambientais em que é colocado, em particular aos factores de luz, temperatura e humidade. O ambiente ideal deve ter uma temperatura entre 18°C e 22°C e uma humidade relativa entre 45% e 60%. Durante a estação do Inverno, quando o ar está mais seco devido ao aquecimento, é útil utilizar humidificadores para evitar a contacção excessiva do pavimento.
- Um conselho útil e importante é sempre ventilar os quartos e evitar a exposição directa a demasiada luz perto das janelas, utilizando cortinas e ao mesmo tempo deixar as superfícies respirar uniformemente, movendo de vez em quando tapetes e mobiliário.
- Para evitar danos na superfície, recomenda-se ter um tapet/capacho na porta de entrada, bem como aplicar feltro por baixo dos móveis e cadeiras.
- Os pavimentos de bambu MOSO® são fornecidos inacabados (acabamento a ser aplicado após a instalação), ou acabados de fábrica. Para manutenção de pavimentos acabados no local, por favor siga as instruções do fornecedor do acabamento aplicado. As instruções abaixo aplicam-se apenas aos pavimentos de bambu acabados de fábrica MOSO®.

limpeza regular

É necessário remover regularmente o pó; a presença de sujidade sólida na superfície do pavimento (pó, areia, etc.) acelera o efeito de abrasão do acabamento e degrada o aspecto do pavimento mais rapidamente. A limpeza pode ser efectuada utilizando um aspirador com uma escova adequada para a limpeza do parquet ou uma vassoura com cerdas macias.

Quando o pavimento está demasiado sujo para apenas aspirar:

1. Pavimentos envernizados:

- Limpar o chão com um pano húmido, bem torcido (de pelo curto) ou mopa. É aconselhável usar um sabão ou detergente neutro, bem diluído em água morna (para as dosagens recomendamos seguir as instruções do produtor).
- *Nenhuma marca específica de sabão é recomendada, todavia a MOSO® aconselha o Bona Cleaner como produto básico para este fim.*

2. Pavimentos oleados:

- Limpar o chão com um pano húmido, bem torcido (de pelo curto) ou mopa, usando sabão natural Woca, bem diluído em água morna (para dosagens ver as instruções de Woca).

Em ambos os casos, não é recomendado:

- utilizar líquidos contendo agentes agressivos tais como álcool, amoníaco ou lixívia; podem criar marcas no chão que são impossíveis de voltar a recuperar e danificar o acabamento.
- utilizar uma máquina de lavagem a vapor ou robots de lavagem a vapor porque podem permitir a penetração de água no pavimento.
- lavar o pavimento apenas com água da torneira; não limpa eficazmente e os minerais nele contidos podem deixar resíduos que, a longo prazo, afectam o aspecto superficial do pavimento.

manutenção ocasional

Se a limpeza regular não conduzir ao resultado desejado, pode ser aplicada uma manutenção ocasional:

1. Pavimentos envernizados:

- Para reavivar e proteger o verniz, pode ser aplicado um verniz para pavimentos. Este produto é normalmente diluído em água e para o aplicar o mesmo método descrito em limpeza regular deve ser seguido (em vez de sabão, utilizar o polidor).
- *Nenhuma marca específica de sabão é recomendada, todavia a MOSO® aconselha o polimento Bona para este fim como produto base. Este produto está disponível em 2 opções de brilho diferentes: 'mate' e 'brilho'.*

2. Pavimentos oleados:

- Para reanimar e proteger o óleo, deve ser aplicada uma nova camada de óleo. Algumas marcas fornecem produtos de óleo de manutenção especial que são mais finos do que o óleo normal e assim secam mais rapidamente. Seguir as instruções do fornecedor do óleo.
- *MOSO® recomenda a Woca Oil Refresher para a manutenção ocasional de pavimentos oleados de fábrica MOSO®. Antes de aplicar, por favor limpe bem o pavimento utilizando o produto Woca Intensive Wood Cleaner.*

renovação

Contacte o seu instalador. Lixagem e envernizamento/oleamento profissional podem renovar completamente o seu pavimento.

nota adicional

Embora sejam tomadas todas as precauções necessárias para garantir rigor das instruções de instalação, as circunstâncias individuais (localização, utilização e procedimentos de instalação) podem variar e estão para além do controlo do fabricante. Em caso de dúvida, portanto, consulte o distribuidor.

Estas instruções estão sujeitas a alterações.

Para aceder à última versão, visite www.moso-bamboo.com.

Copyright © Não poderá ser utilizado nenhum conteúdo deste texto sem a prévia permissão por escrito da MOSO International BV.