

MOSO® Pflegeanweisung

Natur-vorgeölte Böden

Ihr Bambusfußboden wurde mit einem hochwertigem System vorgeölt und ist somit nach der zusätzlichen Ersteinpflege vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Aufgrund des natürlichen Verschleißes ist eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356 erforderlich.

MOSO® bietet ein komplettes Pflegeprogramm mit 3 unterschiedlichen Produkten an, mit welchen Sie Ihr Parkett zuverlässig und langfristig gegen vorzeitigen Verschleiß schützen:

- **MOSO® Erstpflegeöl (pf-400)**
- **MOSO® Öl-Wischpflege (pf-500)**
- **MOSO® Reiniger (pf-300)**

Wir unterscheiden 3 Pflegevarianten:

Erstpflege

Erstpflege mit **MOSO® Erstpflegeöl** sollte immer direkt nach der Verlegung durchgeführt werden, damit der Fußboden einen extra Schutz (Wachsfilm u. Kantenschutz) bekommt. Die Erstpflege sollte durch einen Fachmann mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden. Auf den sauberen Boden mit einem Lappen, hauchdünn auftragen, gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit (ca. 20 min) auspolieren. In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit einem Nirosta-Spachtel, zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad.

Unterhaltspflege

Regelmäßige Pflege sollte mit **MOSO®-Öl-Wischpflege** erfolgen: Durch Zugabe von MOSO® Öl-Wischpflege ins Wischwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt (ca. 100 ml MOSO®-Öl-Wischpflege auf 5 Liter Wasser). Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, weil sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können - nur nebelfeucht aufwischen.

Vollpflege

Bei Vollpflege wird der Fußboden zuerst gereinigt (Grundreinigung) und danach wird eine neue Schutzschicht aufgebracht. Eine Grundreinigung mit **MOSO® Reiniger** ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen, oder wenn sich ein zu starker Pflegefilm aufgebaut hat. Eine Grundreinigung sollte so selten wie möglich und nur von einem Fachmann mit einer Einscheibenmaschine durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung muss eine neue Schicht **MOSO® Erstpflegeöl** pur ca. 20 gr/m² aufgebracht werden. Danach kann weiter verfahren werden wie unter dem Punkt Erstpflege.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Unterhaltspflege	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z.B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung ca. monatlich	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. Korridore, Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung ca. alle 8 Tage	Je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate
Stark beanspruchte Böden, z.B. Ladengeschäfte, Gaststätten, Schulen, etc.	Je nach Beanspruchung mindestens täglich	Je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung

Wichtige Tipps

- In den ersten 8-14 Tagen nur trocken reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben. Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.
- Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollten Sie den Boden vor dem feuchtem Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorreinigen.
- Sofern Stühle mit Laufrollen verwendet werden, müssen diese der DIN 68131 entsprechen (diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet). Außerdem müssen Rollstuhlunterlagen aus Kunststoff verwendet werden.
- Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C bei 50-65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft führt zur Fugenbildung!
- Beachten Sie bitte auch die entsprechenden technischen Merkblätter!

Hinweis

Bei allen sauerstofftrocknenden Ölen bzw. Wachssystemen besteht in sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen luftdichten Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und so bald wie möglich waschen.